

KLIMAFIX

OPIS PRODUKTU	Samoprzylepne maty lamelowe KLIMAFIX ze skalnej wełny ROCKWOOL. Posiadają fabrycznie nałożoną warstwę kleju na całej powierzchni wełny, zabezpieczoną łatwą do zdjęcia przed montażem i przyjazną dla środowiska folią PE.	
KOD WYROBU	MW-EN 14303-T4-ST(+)-50-WS1-MV2	
NORMA	EN 14303:2009 + A1:2013	
CERTYFIKAT CE	1390-CPR-0342/12/P	
ZASTOSOWANIE	Maty KLIMAFIX przeznaczone są do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej powierzchni płaskich oraz cylindrycznych z blachy stalowej, w układach zarówno poziomych, jak i pionowych. Temperatura medium nie może przekraczać 50°C. UWAGA! Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Optymalna temperatura montażu wynosi od +5°C do +35°C.	
PARAMETRY TECHNICZNE	Współczynnik przewodzenia ciepła	
	Temperatura [°C]	10 50
	λ [W/mK]	0,039 0,050
	Maksymalna temperatura stosowania ST(+)	50°C
	Klasa reakcji na ogień	A2-s1,d0 wyrób
	Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS	$\leq 1\text{kg/m}^2$
	Opór dyfuzyjny pary wodnej S_d	MV2 $\geq 200\text{ m}$



długość	szerokość	grubość	ilość m ² w rolce	ilość m ² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]	[m ²]
10000	1000	20	10,00	240,00
8000	1000	30	8,00	192,00
6000	1000	40	6,00	144,00
5000	1000	50	5,00	120,00